

© 2012 – 2013 leinölpro GmbH, Stand: 1. Januar 2013

## LEINÖL-HOLZKIT

Dieser Leinöl-Holzkit wird aus reinem Leinöl und feinen Mineralien hergestellt. Er ist zum Ausbessern und Auffüllen kleiner Risse, Astlöcher und anderer Fehlstellen in Holzteilen **unter Dach** gedacht: Möbel, Vertäfelungen, Türen, Fußbodendielen, Laminat, Es entsteht eine feste, leicht elastische Füllmasse, die den Bewegungen des Holzes weitgehend folgt.

- **Verarbeitung:** Das trockene Holz säubern und mit [rohem Leinöl](#) grundieren, 2 Tage trocknen lassen. Den Holzkit mit einer weichen Plastikspachtel mit Druck einbringen. Tiefere Löcher oder Risse nach jeweils **8 Stunden Trockenzeit** mehrmals dünn auffüllen, da das Material leicht schwindet. Zum Schluss die durchgetrocknete Masse bündig beischiefen.
- **Farbe:** Die von leinölpro gelieferte Standardqualität hat den Farbton Esche-**Weiß**.
- **Abtönen:** Der Leinöl-Holzkit kann mit jedem Farbton unserer Leinölfarben ohne Lösemittel abgetönt werden. Kit und Farbe auf einer Glasplatte mit elastischem Plastikspachtel vermischen.
- **Überstreichen:** Die mit Holzkit gespachtelten und evtl. beigeschliffenen Stellen genauso wie den Rest des Holzes mit Leinölfarbe ohne Lösemittel überstreichen. Das erhöht die Lebensdauer der reparierten Stellen.
- **Ölen oder lasieren:** Soll holzsichtig geölt oder transparent lasiert werden, muss der Holzkit vorher abgetönt werden, s.o. Oder aber zu Lein-Tung Transparentsachtel greifen, s.u.
- **Eigenschaften:** Weder gesundheitsschädlich noch entzündlich. Enthält keinerlei Lösemittel (VOC) Spezifisches Gewicht 1,85.
- **Lagerung:** Frostfrei lagern! Leinöl-Holzkit ist in der original verschlossenen Aluminiumtube 2 Jahre haltbar, in der luftdicht verschlossenen Blechdose bei einer Lagertemperatur von 10 bis 15 Grad maximal 1 Jahr. Anbruch sofort verbrauchen.
- **Reinigen:** Mit Holzkit verschmierte Holzflächen sofort mit einem feuchten Tuch abwischen. Werkzeug und andere verschmutzte Gegenstände gleich mit Wasser reinigen, Flecken auf Textilien sofort beidseitig mit Leinölseife befeuchten und schnell waschen.
- **leinölpro** liefert Leinöl-Holzkit in **Aluminiumtuben zu 100 g** und in **Blechdosen zu etwa 1,5 kg**.

*Beachten Sie auch die folgenden Produkte:*

- **Murone Lehmfügenfüller** in 3 Qualitäten zum Ausspritzen von feinen oder auch gröberen Fugen zwischen Mauerwerk und Holz, z.B. Setzrisse oder Rahmenanschlüsse. Muss im Außenbereich verputzt oder überstrichen werden.
- **Leinölkit** (Glaserkit, Fensterkit) zum Einglasen von Einfach- und Verbundfenstern aus Holz und Metall. Muss mit Leinölfarbe überstrichen werden.
- **Champagner Kreide** zum Reinigen von mit Kit verschmierten Glasscheiben nach dem Einglasen.
- **Leinölseife** (Leinöl-Schmierseife) zum Reinigen von Werkzeugen, Arbeitsflächen und Textilien, die mit Leinöl, Leinölfarbe und anderen ölhaltigen Materialien verschmutzt sind.