

© 2008 – 2013 leinölpro GmbH, Stand: 1. Januar 2013

LEINÖL-SEIFE (Schmierseife)

... wird aus kaltgepresstem, rohen Leinöl hergestellt. Sie wird zum **Reinigen von Pinseln** und anderen **Werkzeugen, Arbeitsflächen, Fußböden** aus Stein, Terracotta, Holz, Linoleum etc. verwendet.

- **Pinsel, Kittmesser** und andere Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Leinöl, Leinölfarbe oder Leinölkitt mit Leinölseife reinigen – pur oder leicht verdünnt. Danach mit Wasser spülen.
- **Eingetrocknete Pinsel** einige Tage in pure Leinölseife hängen – meist können sie so gerettet werden!
- **Fußboden** mit einem Zehntel Liter Leinöl-Seife pro Eimer Wasser schrubben und einfach trocknen lassen. Leinölseife ist – neben Holz – auch für Linoleum, Terracotta, Kork- und Steinböden geeignet.
- **Textilien:** Frische Farbflecken gut anfeuchten, beidseitig mit unverdünnter Seife einreiben und einwirken lassen, bald danach in der Waschmaschine waschen. Bei älteren Flecken wiederholen.
- **Abbeizen:** Leinölseife eignet sich auch als sanfter Abbeizer für Leinölfarben. Pur auftragen, einwirken lassen und mit Wurzelbürste abschrubben.
- **»Entkleben«:** Sollte mal zuviel (oder ungeeignetes) Leinöl, Leinölfarbe aufgetragen oder der Farbe zuvile Standöl zugesetzt worden sein, könnte die Oberfläche auch nach längerer Zeit noch kleben. Dann die klebrige Fläche mit Leinölseife und einer Naturhaarbürste schrappen und gründlich klar nachwaschen. Zunächst an einer kleinen Probefläche ausprobieren!

>> **Achtung:** Leinölfarbflächen nie mit Leinölseife reinigen!

- **Lagerung:** Leinölseife von leinölpro ist in geschlossenen Behältern bei frostfreier Lagerung unbegrenzt haltbar. Achtung, leicht ätzend! Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!
- leinölpro liefert die Seife in handlichen **Weithalsdosen zu 1 l** und **Kanistern zu 5 l**.

Beachten Sie auch die folgenden Produkte:

- **Champagner Kreide** zum Reinigen von mit Kitt verschmierten Glasscheiben nach dem Einglasen.
- **Leinölkitt** (Glaserkitt, Fensterkitt) zum Einglasen von Einfach- und Verbundfenstern aus Holz und Metall. Muss mit Leinölfarbe überstrichen werden.
- **Leinöl-Holz kitt** (Füllmasse) zum Spachteln kleiner Löcher und Risse in Holz. Muss im Außenbereich mit Leinölfarbe überstrichen werden.
- **Murone Lehm fugenfüller** in 3 Qualitäten zum Ausspritzen von feinen oder auch gröberen Fugen zwischen Mauerwerk und Holz, z.B. Setzrisse oder Rahmenanschlüsse. Muss im Außenbereich verputzt oder überstrichen werden.