

leinölpro GmbH  
Brückenberg 8d  
65589 Hadamar-Niederzeuzheim  
Fon 064 33 94 37 73  
info@leinoelpro.de  
[www.leinoelpro.de](http://www.leinoelpro.de)



© 2019 leinölpro GmbH, Brückenberg 8d, 65589 Hadamar

## **Timberone innen (hti)** biologischer Holzschutz

### **Anwendung:**

Ungiftiges und schadstofffreies Holzschutzmittel, vorbeugend und sofort wirkend bei schon eingetretenen Insekten- und Pilzbefall aller Art, besonders auch gegen Hauschwamm, kristallisierend, feuerhemmend.

### **Technische Eigenschaften:**

Starke Holzverfestigung durch Verkieselung, lösemittelfrei, diffusionsoffen, daher auch oft der Einsatz in der Denkmalpflege und Altbausanierung. Holzverfärbung möglich (besonders bei Eiche). Als Grundierung für Leinöl-Klarlack, Leinöl-Lasuren und lösemittelfreie Leinöl-Farbanstriche geeignet. Ohne Gift- und Duftstoffe, lebensmittel- und bienenecht! Biologisch abbaubar! Auch im Außenbereich sehr gut geeignet, muss etwa 4-6 Wochen einwirken und wird dann vor Schlagregen mit Leinöl und Leinölfarben geschützt.

### **Inhaltsstoffe:**

Wasser, Mineralien, nachwachsende Rohstoffe. **ph-Wert 11**

### **Verarbeitung:**

Immer wieder gut schütteln! Blankes Holz mit der fertigen Timberone-Innen Mischung 2-mal streichen, rollen oder tauchen, jeweils trocknen lassen. Nicht mit Metallteilen, Werkzeugen oder Glas in Berührung bringen. Spritzer sofort feucht abwischen. Werkzeuge nach Gebrauch in Wasser säubern, Hände eincremen. Bei Insektenbefall Timberone innen zusätzlich in die Fraßgänge und im Abstand von 20cm in 2mm Bohrlöcher bis zur Holzmitte einspritzen.

**Metallfrei arbeiten!** Holzfläche keinesfalls mit Stahlbürste und Stahlwolle reinigen, sondern mit einer **Wurzelbürste**. Nur **metallfreie Pinsel** verwenden!

### **Gebindegröße und Verbrauch:**

1l/ca. 10qm pro Auftrag.

hti1	1l	Kunststoff-Weithalsflasche
hti5	5l	Kunststoff-Kanister



Diese Auswahl und viel mehr finden Sie im shop unter: [www.leinoelpro.de](http://www.leinoelpro.de)

### **Wichtig!**

Timberone innen ist mit Wasser fertig gemischt und wegen der hohen Alkalität von etwa ph 11 nicht direkt mit Leinöl und erst recht nicht mit Leinölfarben überstreichbar. Erst nachdem Timberone innen ph-neutral ist, kann die Oberfläche gestrichen werden. Timberone innen ist auch als Konzentrat für z.B. zum Feuerschutz erhältlich.

### **Lagern:**

Luftdicht verschlossen, kühl und dunkel maximal 3 Monate haltbar.  
Im Kühlen ungeöffnet 2 Jahre haltbar.

### **Entsorgung:**

Abfallbezeichnung Organische Gewerbeabfälle. Abfallschlüssel: 20030101  
Sachgerechte Entsorgung restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

### **Sicherheitshinweise:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

### **Hinweis:**

Die in diesem Produktmerkblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Aus unsachgemäßem Transport oder Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in dieser Produktinformation entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.